



BRIGANTE

S3 SRC

Scarpa antinfortunistica alta

Sicurezza • Comfort • Durata

ATOS

S3 SRC

Protezione e comfort ogni giorno

Sicurezza • Comfort • Durata



MANFREDI

S3 SRC SALDATORE

Protezione specifica per saldatori

Sicurezza • Comfort • Durata

// WORK SHOES

BRIGANTE

S3 SRC

TMSA001

Scarpa antinfortunistica alta in **pelle idrorepellente**, progettata per offrire massima protezione, comfort e durata nelle condizioni di lavoro più impegnative.

EN ISO
20345:2022
S3 SRC



SICUREZZA
CERTIFICATA



SUOLA
ANTISCIVOLO
SRC



TOMAIA
IDROREPELLENTE



PROPRIETÀ
ANTISTATICHE



ETICHETTA TAMA
GARANZIA DI QUALITÀ



PUNTALE IN ACCIAIO

Protezione dagli urti fino a 200 J e schiacciamento fino a 15.000 N



LAMINA ANTIPERFORAZIONE

In acciaio, resistenza alla perforazione min. 1100 N (≥ 950 N)



SUOLA PU BIDENSITÀ

Elevata resistenza allo scivolamento su ceramica con detergente (NaLiS) Stabilità e comfort prolungati



RESISTENTE ALL'ACQUA

Penetrazione e assorbimento dell'acqua della tomaia

CARATTERISTICHE TECNICHE

COLORE	Nero con dettagli verdi
TOMAIA	Pelle fiore con colletto in tessuto Oxford
PUNTALE DI PROTEZIONE	Acciaio
LAMINA ANTIPERFORAZIONE	Acciaio
SUOLA INTERMEDIA	PU
SUOLA ESTERNA	PU con rilievi, antiscivolo SRC
SOLETTA IGIENICA	In tessuto e schiuma rigenerata 4 mm, rimovibile
CHIUSURA	Allacciatura
FODERA	Maglia 3D microaerata
PESO	600 g (tg. 42)
TAGLIE DISPONIBILI	38 - 47
CATEGORIA	DPI di II categoria (Reg. UE 2016/425)

IDEALE PER



EDILIZIA E
LAVORI PUBBLICI



TRASPORTI E
LOGISTICA



INDUSTRIA E
INFRASTRUTTURE



USO PESANTE
INTERNO/ESTERNO

VANTAGGI



ERGONOMICHE

Massimo comfort per un utilizzo prolungato



ANTISCIVOLO

Suola SRC per massima aderenza su ogni superficie



DURATA SUPERIORE

Materiali selezionati e rinforzi che garantiscono lunga durata



SOFFIETTO ANTIPOLVERE

Maggiore protezione da sporco e detriti

EN ISO
20345:2022

S3

S3 Requisiti di base:

puntale protettivo, proprietà antistatiche, assorbimento energia del tallone, resistenza alla perforazione, resistenza all'acqua della tomaia, resistenza allo scivolamento SRC.



PUNTALE
IN ACCIAIO
200 J



LAMINA
ANTIPERFORAZIONE
 ≥ 1100 N



ANTISTATICHE



ASSORBIMENTO
ENERGIA
DEL TALLONE



RESISTENTE
ALL'ACQUA



SUOLA
ANTISCIVOLO
SRC



TAMA
Lavorare in sicurezza

TAMA S.r.l.

Via degli Artigiani - 1° Traverso dx. snc
80040 San Sebastiano al Vesuvio (NA)

☎ 081 7713307

✉ info@tamasrl.it

🌐 www.tamasrl.it

**SCEGLI LA SICUREZZA.
SCEGLI BRIGANTE.**
PRONTO AD AFFRONTARE
OGNI SFIDA.

// WORK SHOES

ATOS

TMSB002

S3 SRC

**PROTEZIONE CHE TI SOSTIENE
OGNI GIORNO.**

Scarpa antinfortunistica alta in **pelle idrorepellente**, progettata per offrire massima protezione, comfort e durata nelle condizioni di lavoro più impegnative.

**EN ISO
20345:2022
S3 SRC**



SICUREZZA
CERTIFICATA



SUOLA
ANTISCIVOLO
SRC



TOMAIA
IDROREPELLENTE



PROPRIETÀ
ANTISTATICHE



PUNTALE IN ACCIAIO

Protezione dagli urti fino a 200 J e schiacciamento fino a 15.000 N



LAMINA ANTIPERFORAZIONE

In acciaio, resistenza alla perforazione min. 1100 N (≥ 950 N)



SUOLA PU BIDENSITÀ

Elevata resistenza allo scivolamento su ceramica con detergente (Nails) Stabilità e comfort prolungati



RESISTENTE ALL'ACQUA

Penetrazione e assorbimento dell'acqua della tomaia

CARATTERISTICHE TECNICHE

COLORE	Nero con dettagli verdi
TOMAIA	Pelle fiore con colletto in tessuto Oxford
PUNTALE DI PROTEZIONE	Acciaio
LAMINA ANTIPERFORAZIONE	Acciaio
SUOLA INTERMEDIA	PU
SUOLA ESTERNA	PU con rilievi, antiscivolo SRC
SOLETTA IGIENICA	In tessuto e schiuma rigenerata 4 mm, rimovibile
CHIUSURA	Allacciatura
FODERA	Maglia 3D microaerata
PESO	600 g (tg. 42)
TAGLIE DISPONIBILI	38 - 47
CATEGORIA	DPI di II categoria (Reg. UE 2016/425)

IDEALE PER



EDILIZIA E
LAVORI PUBBLICI



TRASPORTI E
LOGISTICA



INDUSTRIA E
INFRASTRUTTURE



USO PESANTE
INTERNO/ESTERNO

VANTAGGI



ERGONOMICHE

Massimo comfort per un utilizzo prolungato



ANTISCIVOLO

Suola SRC per massima aderenza su ogni superficie



DURATA SUPERIORE

Materiali selezionati e rinforzi che garantiscono lunga durata



SOFFIETTO ANTIPOLVERE

Maggiore protezione da sporco e detriti

**EN ISO
20345:2022
S3**

S3 Requisiti di base:

puntale protettivo, proprietà antistatiche, assorbimento energia del tallone, resistenza alla perforazione, resistenza all'acqua della tomaia, resistenza allo scivolamento SRC.



PUNTALE
IN ACCIAIO
200 J



LAMINA
ANTIPERFORAZIONE
 ≥ 1100 N



ANTISTATICHE



ASSORBIMENTO
ENERGIA
DEL TALLONE



RESISTENTE
ALL'ACQUA



SUOLA
ANTISCIVOLO
SRC



TAMA
Lavorare in sicurezza

TAMA S.r.l.

Via degli Artigiani - 1° Traversa dx. snc
80040 San Sebastiano al Vesuvio (NA)

☎ 081 7713307

✉ info@tamasrl.it

🌐 www.tamasrl.it

**SCEGLI LA SICUREZZA.
SCEGLI ATOS.**

**PRONTO AD AFFRONTARE
OGNI SFIDA.**

SCARPA MANFREDI

ANTINFORTUNISTICA ALTA S3 SRC SALDATORE

PROTEZIONE, RESISTENZA E COMFORT
PER I LAVORI PIÙ IMPEGNATIVI



EN ISO
20345:2022



IDEALE PER SALDATORI

Massima protezione
nelle lavorazioni più
esigenti



MASSIMA SICUREZZA

Conforme alla norma
EN ISO 20345:2022
classe S3 SRC



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

Suola SRC per una
presa eccellente su ogni
superficie



RESISTENTE A OLI E IDROCARBURI

Suola in poliuretano
bidensità ad alta
resistenza

CARATTERISTICHE TECNICHE

- ✓ **TOMAIA:** Pelle fiore 'BARTON' (1,8-2,0 mm)
- ✓ **FODERA:** In tessuto non tessuto di poliestere
- ✓ **SOLETTA:** Sottopiede traibile in tessuto 'AIR' doppio strato sul tallone e lamina di stagnola sulla parte anteriore
- ✓ **SUOLA:** Poliuretano bidensità resistente agli oli ed idrocarburi
- ✓ **PUNTALE:** Acciaio
- ✓ **LAMINA:** Acciaio
- ✓ **PLUS:** Patta di protezione dei lacci, lacci interni, fibbia metallica regolabile
- ✓ **DESTINAZIONE D'USO:** Calzature per saldatori



PATTA DI PROTEZIONE
DEI LACCI



FIBBIA METALLICA
REGOLABILE



SUOLA SRC
ANTISCIVOLO



PUNTALE IN ACCIAIO

Protezione dagli
urti fino a 200 J



LAMINA IN ACCIAIO

Protezione contro la
perforazione



SUOLA BIDENSITÀ

Comfort e stabilità
prolungati



COMFORT E LEGGEREZZA

Per un utilizzo
quotidiano



QUALITÀ E DURATA

Materiali selezionati
per massima durata

